EU 20i G P3

Prezzo	1662,00 euro
Prestazioni	
Potenza massima (Kw) max 30 minuti	2 KVA
Potenza racc. uso continuato	1.6 KVA
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 V
Stabilità di tensione momentanea	10 V
Stabilità di tensione media	6 V
Stabilità di tensione tempo di stabiliz.	3 V
Stabilità di tensione sta. sotto carico	+/- 1 V
Stabilità di frequenza momentanea	1 Hz
Stabilità di frequenza media	1 Hz
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz.	1 Hz
Stabilità di frequenza sta. sotto carico	+/- 0,1 Hz
Potenza massima	96 W
Tensione	12 V
Intensità	8 A
Livello di isolamento	IP 23
Rumorosità gruppo	
Potenza acustica (LwA) dB(A) EN2000/14/CE	89 db
Pressione acustica (LwA) dB(A) 89/392/CEE 98/37/CE	75 db
Alternatore	
Alternatore Tipo	Multipolare
Regolatore automatico di tensione	Inverter
Motore	
Modello	GX 100 Kg
Tipo - Cilindrata	4 tempi - 98 cc - Monociclindrico cc
Potenza max KW-CV g/m	2,55/3,47 5000
Raffreddamento	aria
Valvole in testa	OHV
Avviamento autoavvolgente	si
Aria / choke	manuale
Accensione	TRANSIST.
Dispositivo antidisturbo	si
Capacità serbatoio (EN 12.601 inclinicazione macchina 15°)	3.6 lt
Autonomia	4~10 h
Consumo	1~0.4 l/h
Equipaggiamento	
Disgiuntore termico C.A.	si
Disgiuntore termico C.C.	si
Oil Alert (dispositivo controllo livello olio motore)	si
Econimizzatore	si
Kit per collegamento in parallelo	optional
Dimensioni e peso	
Dimensioni (lung. X larg. X alt.)	510 x 290 x 425 mm
Peso a secco / in ordine di marcia	21 / 24 Kg

Visualizza gli accessori correlati Torna alla scheda prodotto

Honda italia industriale S.p.a. via della Cecchignola, 5/7 00143 Roma contact center 848.846.632 PIVA 00090710690 cap soc. 8.320.000 (int. vers.)