

GLD ONE

La **GLD ONE** fa parte della nuova linea di lampade LED portatili ad uso professionale progettate da Generac® Mobile. Il peso leggero, la totale autonomia e la bassa temperatura durante l'utilizzo fanno sì che questa lampada LED portatile possa essere utilizzata in un vasto numero di campi applicativi.



Componenti

Custodia color antracite e arancione in policarbonato, con protezione per bordi in elastomero termoplastico morbido (TPE); schermo opale in policarbonato; maniglia nera in ABS; presa/e e interruttore; cavo di alimentazione con spina di rete; pannello LED.

Caratteristiche tecniche:

Tensione	220-240 V / 50-60 Hz
Potenza	32 W
Sistema di alimentazione	Driver
Cavo di alimentazione	H07RN-F
Dimensioni cavo di alimentazione	3 x 1,5 mm ²
Lunghezza cavo di alimentazione	5 m
Numero di prese	3
Funzioni aggiuntive	Con interruttore
Sistema di connessione	F, Schuko (CEE 7/4)

Colori:

Protezione	Arancione
Schermo	Opale
Cavo di alimentazione	Nero
Maniglia e custodia	Nere

Certificazioni:

Classe efficienza energetica	A++
Classe di protezione	I
Resistenza calore filo	650°C - 30 secondi
Protezione da impatto	IK08 (5 Joule)
Tipo di protezione	IP 54
Marchio di certificazione	CE
Certificato di sicurezza	D
Altri certificati	RAEE

Lampada:

Numero lampade	1
Tipo di lampada	LED
Potenza	28 W
Temperatura colore LED	5000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Flusso luminoso	3400 Lm

Dimensioni e peso:

Dimensioni (W X L X H)	305 x 110 x 320 mm
Peso	2,83 kg



Maniglia ergonomica



3 prese d'uscita

