


Husqvarna LF 75 LAT



**LARGHEZZA
PIASTRA**



PESO



**FORZA
CENTRIFUGA**

VARIANTE DEL PRODOTTO

PIASTRA FRONTEMARCIA LF 75 LAT | 420mm | Honda
Art. n. 967 85 49-01



gruppo **SOVECAR**

Solo quando ti serve

L'LF 75 LAT è una piastra vibrante frontemarcia veloce, progettata per la compattazione efficiente dell'asfalto e del terreno. Ideale per lavori di manutenzione e riparazione su strade e parcheggi. L'ampio serbatoio dell'acqua presenta una grande tappo per evitare frequenti riempimenti e per renderli veloci. È facile da pulire, non intacca l'asfalto e funziona con la quantità di acqua disponibile in cantiere.

ORE DI LAVORO EFFICIENTE

L'efficiente manubrio brevettato a basse vibrazioni ne riduce il livello al di sotto ...

FACILITÀ D'USO, RISULTATI ECCELLENTI

Il sistema idraulico, che impedisce che la piastra di fondo aderisca all'asfalto...

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ CON MENO ACQUA

Il grande serbatoio dell'acqua anticorrosione e il sistema di...



RIDUZIONE DELL'INGOMBRO

L'impugnatura si ribalta completamente per ridurre l'ingombro e rendere più...



OTTIMIZZATO PER L'ASFALTO

La piastra di fondo è progettata specificamente per l'asfalto in modo ch...



PANORAMICA DELLE FUNZIONI (6)

- ✓ Ore di lavoro efficiente
- ✓ Maggiore produttività con meno acqua
- ✓ Riduzione dell'ingombro
- ✓ Facilità d'uso, risultati eccellenti
- ✓ Facilità di trasporto
- ✓ Ottimizzato per l'asfalto



gruppo **SOVECAR**

Solo quando  ti serve

TUTTE LE SPECIFICHE LF 75 LAT	LF 75 LAT 420MM HONDA 967 85 49-01	LF 75 LAT 500MM HONDA 967 85 49-02
MOTORE		
Modello del motore	GX160	GX160
Potenza max (Dati forniti dal produttore del motore)	3,6 kW	3,6 kW
Avviamento	Recoil	Recoil
Emissioni di scarico (CO2 EU V)	757 g/kWh	757 g/kWh
Alimentazione	Benzina	Benzina
SPECIFICHE		
Applicazione compattazione	Asfalto e terra	Asfalto e terra
Forza centrifuga	15.000 N	15.000 N
Velocità	27 m/min	24 m/min
DIMENSIONI		
Larghezza piastra	420 mm	500 mm
Dimensione prodotto, profondità	420 mm	500 mm
Peso	95 kg	97 kg
SUONO E RUMOROSITÀ		
Livello di potenza acustica, LWA	105 dB(A)	105 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	103 dB(A)	103 dB(A)

PRODOTTI E ACCESSORI CORRELATI

ACCESSORI

Block paving kit



Accessorio per
Piastre compattatrici fro...

ACCESSORI


Block paving kit



Accessorio per
Attrezzature per compat...

ACCESSORI

Dispositivo di sollevamento a forche



Accessorio per
Attrezzature per compat...

SERBATOI D'ACQUA

Water tank



× PARTI DI RICAMBIO

gruppo
SOVECAR

Sovecar srl Società Benefit - C.F. E P.IVA n. 01294760226
Iscritta al n. 01294760226 del Registro delle Imprese di Trento
C.C.I.A.A. Trento n. 128036 - SDI: G9HZJRW

italnolo.ovecar.com

SEDE LEGALE

Via Vienna, 76
Tel. 0461 950611
Fax 0461 950613
info@grupposovecar.com

ALTRE SEDI

Trento
Rovereto
Arco