


**HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS**
[PRODOTTI](#)
[ASSISTENZA](#)
[AZIENDA](#)
[DISTRIBUTORI](#)
[COMUNICATI STAMPA](#)
[Ricerca](#)
**Macchine**
[Robot da demolizione](#)
[Tagliamuri](#)
[Gruppi idraulici](#)
[Foratura](#)
[Mototroncatrici](#)
[Troncatrici da banco](#)
**Utensili diamantati**
**Accessori**
**Cataloghi**
**LINK**

[Mappa del sito](#)  
[Politica sulla privacy](#)  
[Termini e condizioni](#)  
[Contattaci](#)  
[Selezionare Paese](#)

[Home](#) > [Panoramica prodotto](#) > [MOTOTRONCATRICI](#) > [Husqvarna K 3000 Wet](#)

## Husqvarna K 3000 Wet

Mototroncatrice elettrica potente e versatile con kit di taglio a umido. Permette di svolgere piccoli lavori di taglio in interni con il minimo di polveri e fanghi. Utilizzando il kit di taglio a umido con gli ugelli speciali, in combinazione al doppio isolamento del rotore isolato e al sezionatore GFCI (Ground-Fault Circuit Interrupter), offre tutti i vantaggi di una mototroncatrice elettrica con un efficiente abbattimento della polvere. K3000 Wet è il primo modello dotato di sistema di abbattimento della polvere Husqvarna DEX.


[Ingrandisci immagine](#)
[◀ Modello precedente](#)
[Panoramica dei modelli](#)
[Modello successivo ▶](#)


K 3000 Wet assicura un taglio pratico in interni senza polvere. K 3000 Wet assicura un taglio pratico in interni senza polvere.



**REGOLATORE INCORPORATO**  
K 3000 Wet è dotata di un regolatore incorporato che controlla il volume d'acqua per assicurare un flusso costante al disco. La quantità d'acqua è sufficiente per legare la polvere senza creare un eccesso d'acqua.



**Elgard™**  
Avanzata protezione elettronica dal sovraccarico che avverte, attraverso una variazione di regime, se la macchina è vicina al sovraccarico.



**Electronic Softstart™**  
Consente l'avviamento con normali fusibili ritardati.

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Rotazione con trazione che riduce il rischio di bloccaggio e rinculo.
- Nuova mototroncatrice elettrica potente e versatile.
- Distanza elevata fra le impugnature per maggiore controllo e minore carico.
- Elgard, il sistema avanzato di protezione elettronica dal sovraccarico che avverte, attraverso una variazione di regime, se la macchina è vicina al sovraccarico.
- Softstart elettronico - consente l'avviamento con normali fusibili ritardati.
- La flangia con attacco rapido e la grande apertura nel carter di protezione semplificano la sostituzione del disco.
- Riduttore angolare sovradimensionato per massima durata, perdite di potenza minime e basso livello

**CONFRONTA**

Confronta questo prodotto con:

- selezionare un prodotto -

**LINK RAPIDI**

[Stampa scheda prodotto](#)

acustico.

- DEX, sistema di abbattimento della polvere - K 3000 Wet è dotata di un regolatore incorporato che controlla il volume d'acqua per assicurare un flusso costante al disco. La quantità d'acqua è sufficiente per legare la polvere senza creare un eccesso d'acqua.
- Dotata di salvavita per una maggiore sicurezza.
- Microprocessore con protezione dal sovraccarico controllata.

#### DATI TECNICI

Motore	
Corrente nominale, A	12/15/20 A
Potenza nominale	2700/1800/2200 P
Tensione	230 / 120 / 110 V
Gruppo di taglio	
Diametro del disco	300/350 mm
Profondità max di taglio	100/125 mm
Dimensioni	
Peso coppia di dischi incl.	8,9 kg
Vibrazioni	
Vibrazioni impugnatura anteriore	3,7 m/s <sup>2</sup>
Vibrazioni impugnatura posteriore	4,2 m/s <sup>2</sup>
Rumore	
Livello acustico	95 dB(A)
Livello di potenza acustica, LWA	108 dB(A)

#### ARTICOLI PER K 3000 WET

Codice	Descrizione
968 37 82-01	K3000 Wet EU

© 1997 - 2009 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved.  
No material from this site may be copied, distributed or in any way used without the expressed prior permission of Husqvarna AB